

NOVOL

Техническа карта LT-04-02

PLUS 750

Ускорител

СВОЙСТВА	
<i>PLUS 750 – продукт за значително съкращаване на времето за съхнене и втвърдяване на двукомпонентни акрилни и полиуретанови продукти. Препоръчително е продукта да се използва при ниски температури и висока влажност на въздуха. При безцветните лакове NOVAKRYL се постига идентичен ефект при използването на бърз втвърдител.</i>	
ИЗПОЛЗВАНЕ	
PLUS 750 се използва с всички двукомпонентни акрилни продукти на NOVOL(грундове, безцветни лакове, финишни покрития).	
ПРОПОРЦИИ НА СМЕСВАНЕ	
Добавя се до 1% от готовата за нанасяне смес(безцветен лак/боя + втвърдител). Пример: добавя се не-повече от 10мл. от ускорителя към 1 литър готова за нанасяне смес.	
ВИЗКОЗИТЕТ	
Добавянето на PLUS 750 не влияе на вискозитета на готовата за нанасяне смес.	
ВРЕМЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА СМЕСТА ОТ МОМЕНТА НА ДОБАВЯНЕ НА УСКОРИТЕЛЯ	
Ускорителят съкращава времето на годност на сместа и поради тази причина PLUS 750 трябва да се добавя непосредствено преди да започне нанасянето.	
ЦВЯТ	
Безцветен.	
ВНИМАНИЕ	
Максималното количество на ускорителя не трябва да надхвърля 1,5% ! Да НЕ се използва PLUS 750 заедно с бърз втвърдител! Използване на по-голямо от препоръчителното количество ускорител може да причини дефекти като: липса на гланц, загуба на адхезия или портокалова кора. При съхнене на повишена температура на слой с добавен ускорител може да причини загуба на гланц на покритието и ще доведе до необходимостта от полиране на покритието.	
СЪХРАНЕНИЕ	
Да се съхранява в хладно и сухо помещение, далече от източници на запалване и топлина. Да не се излага продукта на директни слънчеви лъчи.	
СРОК НА ГОДНОСТ	
PLUS 750	24 месеца при 20°C
БЕЗОПАСНОСТ	
Виж Информационният лист за безопасност.	
БЕЛЕЖКА	
Продукта е само за професионална употреба. Опаковка: PLUS 750: 0.5 л.	